EKO WOOD®

A stylish way to live...

DŘEVĚNÉ PODLAHY

Jeden produkt
spojující všechny výhody

EKOWOOD – VÝROBCE S GLOBÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ

Dřevo je jedna z nejpůvodnějších surovin, a proto dokážou dřevěné podlahy každý interiér značně oživit a dodat mu nefalšovaný přírodní styl. Společnost Ekowood vyrábí produkty, které si zachovávají svou přirozenou krásu, a které jsou díky výzkumu a inovacím neustále vylepšovány. Tvoří tak nové moderní možnosti podlah pro jakýkoliv prostor.
Díky dlouholetým zkušenostem a know-how má společnost Ekowood odborné znalosti a autoritu v oblasti výroby vícevrstvých dřevěných podlah.
Při práci s přírodním dřevem je velmi důležité zohlednit jeho náchylnost k adsorpci nebo desorpci. Dřevo se vždy snaží dosáhnout tzv. stavu vlhkostní rovnováhy dle prostředí, kterému je vystaveno. Díky naší patentované technologii Cross-Grain jsou podlahy Ekowood o 70% rozměrově stabilnější než běžné dřevěné podlahy. Každá ze tří vrstev z nichž se Ekowood podlahy skládají, je umístěna křížem, což dodává pevnost celistvosti podlahy a snižuje přirozené procesy smršťování a rozpínání dřeva.
Použití této technologie tedy vede k pevnějším a stabilnějším podlahám.

VYNIKAJÍCÍ PŘEDÚPRAVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vícevrstvé podlahy Ekowood v dřevině dub lze zakoupit s předupraveným povrchem, kterému chybí již jen konečná úprava povrchu po pokládce podlahových dílců. Ekowood je jeden z mála výrobců, který tímto servisem dokáže vyhovět zákazníkům s individuálními požadavky na konečný odstín podlahy. Povrchová úprava dubu může být velice rozmanitá a pokud ve standardním programu EKOWOOD nenajdete Vaší osobitou barvu, lze přistoupit k individuálnímu výběru odstínu, který bude vystihovat Vaše představy. K tomu je zapotřebí zpravidla Vaše osobní návštěva u odborného prodejce EKOWOOD, který Vám nabídne individuální ztvárnění konečné optiky pomocí nátěrů na bázi přírodních olejů a vosků od firmy OSMO.
Podlahy s konečnou povrchovou úpravou jsou ošetřeny OSMO Tvrdým voskovým olejem. OSMO je značka, která díky své jedinečné receptuře založené na používání čistých dorůstajících přírodních surovin a díky kvalitnímu zpracování zajistí dokonalou optiku a kvalitu Vašich dřevěných povrchů.



Zelená barva v našem logu ukazuje, že EKOWOOD produkty jsou šetrné k životnímu prostředí a dřevo se získává pouze z legálně řízených lesních zdrojů.
Zaměřujeme se na výrobu produktů nejvyšší kvality a udržitelné řízení našich lesních zdrojů. Společnost EKOWOOD je hrdá na své zapojení do ochrany životního prostředí, protože věříme a považujeme za svou povinnost, udržet zemi tak přirozenou a čistou, jak je možné, jako odkaz pro budoucnost. Tato vůle je patrná z aktivit, které provádí EKOWOOD a společnosti v rámci svojí skupiny.
EKOWOOD je pomocí mateřské společnosti, TSH Resources Berhad, aktivně zapojená v udržitelném lesnictví. V roce 2007, získala TSH 100–letou koncesi na dřevo pro ochranu a sadbu na 300.000 akrech lesů v Ulu Tungud, Sabah, známé též jako Jednotka řízení lesů 4 (FMU 4). Z těchto 300.000 akrů je 30% lesa vyčleneno jako chráněná oblast a další značná oblast byla určena pro 13–letý rozvojový program sadby pro celkové osazení 5,5 milionu nových stromů.
Vedle udržitelného lesnictví je TSH také zapojeno do produkce zelené energie ve formě energie z biomasy a bioplynu. Biomasa a bioplyn jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou klasifikovány jako Mechanismus čistého rozvoje (CDM) dle Kjótského protokolu.
EKOWOOD se výrazně zaměřuje na udržitelné životní prostředí. Zákazníci, kteří mají zájem používat produkty vyráběné citlivě k životnímu prostředí, si mohou být jisti, že s EKOWOOD jsou na správné straně.

LOKACE A VÝROBA

ZDRAVÉ SUKY: povoleny ve velikosti max. 20 mm
MRTVÉ SUKY: povoleny ve velikosti max. 20 mm tmelené, 1 ks na pohledové straně
BĚL: povolena max. na 1/3 povrchu
BARVA: vyvážená harmonie je charakteristická pro toto třídění
SMOLNÍKY: nepovoleny
CESTIČKY OD HMYZU: nepovoleny
PRASKLINY KONCOVÉ: nepovoleny

TŘÍDĚNÍ UNICA

ZDRAVÉ SUKY: povoleny ve velikosti cca. 30 mm
MRTVÉ SUKY: povoleny ve velikosti max. 30 mm tmelené, 3 ks na pohledové straně
BĚL: povolena max. na 1/3 povrchu
BARVA: barevné odlišnosti a kontrast jsou charakteristické pro toto třídění
SMOLNÍKY: povoleny v max. délce 50 mm, max. 3 mm široké
OTVORY PO HMYZU: 2 mm max. 2 ks v balení povoleno
PRASKLINY KONCOVÉ: nepovoleny

TŘÍDĚNÍ CLASSIC

ZDRAVÉ SUKY: povoleny bez omezení
MRTVÉ SUKY: povoleny ve velikosti do max. 120 mm tmelené v počtu bez omezení
BĚL: povolena max. do 50% šířky dílce
BARVA: silnější barevné odlišnosti a kontrast jsou pro toto třídění typické
SMOLNÍKY: povoleny bez omezení
PRASKLINKY UPROSTŘED: povoleny s max. šíří 1,5 mm a délkou 150 mm, tmelené
OTVORY PO HMYZU: povoleny
PRASKLINY KONCOVÉ: povoleny a vyplněny hnědým tmelem

TŘÍDĚNÍ RUSTIKAL

KOLEKCE KLIDNÝCH DŘEVIN

DUB, JASAN, OŘECH

Naše klidné a barevně vyvážené podlahy z tvrdých dřevin dodají nenucenou eleganci jakékoli místnosti.

DŘEVINA DUB
Bělavé dřevo je lehčí než jádrové, které je také světlejší, žlutohnědé, obvykle rovnovláknité, ale často nepravidelně nebo příčně vláknité. Na radiálním řezu má charakteristickou stříbřitou kresbu způsobenou širokými paprsky a má mírně drsnou texturu. Hustota dřeva po vysušení: 720 – 750 kg/m^3.

DŘEVINA JASAN
Severský bílý jasan těžen v severní Americe nabízí zajímavou strukturu dřeva bez suků. Odolné a rozměrově stálé dřevo. Dřevo jasan má výjimečnou trvanlivost, nesrovnatelnou stabilitu a překrásnou, bohatou barvu. Hustota dřeva po vysušení: ca. 660 kg/m3 .

DŘEVINA OŘECH AMERICKÝ
Americký ořech je nejvíce rozšířen v USA a Kanadě. Je vyhledávaný kvůli zajímavé barvě a kresbě. Navíc má vynikající rozměrovou stabilitu. Ořech americký je charakteristický tmavší hnědou barvou jádra, u kterého se občas objevuje purpurový nádech. Tmavě hnědá barva jádrového dřeva prudce kontrastuje s podstatně světlejším bělovým dřevem, které je obvykle žlutošedé až téměř bílé barvy. Hustota dřeva po vysušení:
ca. 680 kg/m3.

DUB EVROPSKÝ

1-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej bezbarvý, matný

Rozměry (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V
povrch kartáčovaný



RUSTIKAL

1-PÁSOVÝ LEHCE KOUŘOVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej bezbarvý, matný

Rozměry (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V
povrch kartáčovaný

1-PÁSOVÝ LEHCE KOUŘOVÝ BÍLÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej, odstín bílá

Rozměry (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V
povrch kartáčovaný

CLASSIC

1-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej bezbarvý, matný

Rozměry (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V
povrch kartáčovaný

1-PÁSOVÝ BÍLÁ

Povrchová úprava:
OSMO olej, odstín bílá

Rozměry (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V
povrch kartáčovaný

CLASSIC

1-PÁSOVÝ NATUREL

Povrchová úprava:
OSMO olej, odstín naturel

Rozměry (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V
povrch kartáčovaný



1-PÁSOVÝ ŠEDÁ

Povrchová úprava:
OSMO olej, odstín šedá

Rozměry (mm):
13,5 x 185/192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné hrany, 2V*
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V, povrch kartáčovaný

* do vyprodání zásob

1-PÁSOVÝ EBEN

Povrchová úprava:
OSMO olej, odstín eben

Rozměry (mm):
13, 5 x 185/192 x 1820/2130

Provedení:
lehce sražené podélné hrany, 2V*
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V, povrch kartáčovaný

* do vyprodání zásob

1-PÁSOVÝ GRAFIT

Povrchová úprava:
OSMO olej, odstín grafit

Rozměry (mm):
13,5 x 185/192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné hrany, 2V*
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V, povrch kartáčovaný

* do vyprodání zásob

1-PÁSOVÝ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Povrchová úprava:
bez povrchové úpravy
Doporučené barvy pro individuální optiku:
Osmo Tvrdý voskový olej barevný, Osmo Olejové mořidlo, Osmo 2K Olej na dřevo.

Rozměry (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Provedení:
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V,
povrch kartáčovaný

zdroj: firma Osmo Holz und Color,DE

zdroj: firma Osmo Holz und Color,DE

VÝBĚR ODSTÍNŮ

OLEJOVÉ MOŘIDLO



3590 černá

3564 tabák

3543 koňak

3541 havana

3516 jatoba

3518 světle šedá



3514 grafit

3512 sříbrně šedá

3501 bílá

3519 natural

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJE BAREVNÝ

3040 transparentně bílá

3067 světle šedá

3071 medový

3072 jantarová

3073 hnědá zem

3074 grafit

3075 černá

3091 stříbrná

3092 zlatá

2K OLEJ NA DŘEVO

6100 bezbarvý mat

6164 tabák

6111 bílá

6190 černá

6112 stříbrně šedá

6114 grafit

6116 bílá třešeň

6118 světle šedá

6119 natural

6141 havana

6143 bílá koňak

JASAN

CLASSIC

1-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

3-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 195 x 2200

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

OŘECH AMERICKÝ

1-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

3-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 195 x 2200

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

KOLEKCE EXOTICKÝCH DŘEVIN

DOUSSIE, MERBAU, TEAK

DŘEVINA DOUSSIE

Doussie je tvrdé, trvanlivé, odolné a dekorativní dřevo. Má světle hnědé, oranžovo hnědé až červenohnědé zbarvení, které má tendenci časem tmavnout. Dřevo má přirozený lesk a střední až hrubou texturu.
Hustota dřeva po vysušení:
ca. 800 kg/m3.

DŘEVINA MERBAU

Merbau se běžně vyskytuje v nížinných pobřežních lesích indicko-malajském regionu jihovýchodní Asie. Merbau má oranžově hnědou barvu jádrového dřeva, které postupně tmavne od hnědošedé k tmavší červenohnědé. Bělové dřevo je se svou světle žlutou barvou jasně rozlišitelné od jádrového dřeva. Dřevo má hrubší texturu, obvykle rovnovláknitou.
Hustota dřeva po vysušení:
ca. 800 kg/m3.

DŘEVINA TEAK BARMSKÝ

Teak pochází z Barmy a roste také v Indii, Thajsku, Indonésii a Jávě. Pravý teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hnědé. Teak má převážně přímé vláknění.
Hustota dřeva po vysušení:
ca. 680 kg/m3.

DOUSSIE 1-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

DOUSSIE 3-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 195 x 2200

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

MERBAU 1-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

MERBAU 3-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 195 x 2200

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

TEAK BARMSKÝ 1-PÁSOVÝ BEZBARVÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozměry (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Provedení:
bez podélných fází,
povrch broušený, hladký

PŘÍSLUŠENSTVÍ & TECHNICKÉ INFORMACE

PODLAHOVÉ LIŠTY KE VŠEM BAREVNÝM ODSTÍNŮM

KOLEKCE KLIDNÝCH DŘEVIN

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

50 x 13 mm

DUB

35 x 5 mm

S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

DUB TRANSPARENT

DUB LEHCE KOUŘOVÝ

DUB BÍLÁ

DUB NATUREL

DUB GRAFIT

DUB EBEN

40 x 19 mm

JASAN

OŘECH AMERICKÝ

PODLAHOVÉ LIŠTY KE VŠEM BAREVNÝM ODSTÍNŮM

KOLEKCE EXOTICKÝCH DŘEVIN

DOUSSIE

MERBAU

TEAK

PŘÍKLAD DOPORUČENÉHO POSTUPU LEPENÍ VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY PŘÍMO NA POTĚRY BEZ POTŘEBY STĚRKOVÁNÍ

VARIANTA BEZ PENETRACE (PRO KVALITNÍ OČIŠTĚNÉ, OBROUŠENÉ PODKLADY)

1. pokládka vícevrstvé dřevěné podlahy pomocí lepidla BAKIT FPK, použité ozubení pro nanášení podle rozměru prvku přímo na podklad;

Kiesel klebt am Bau®
lepidla na stavbu

VARIANTA S PENETRACÍ PRO KOMPLIKOVANÉ PODKLADY

1. na očištěný obroušený podklad se nanese v tenké vrstvě polyuretanová penetrace OKAMUL PU-V schnell, schnutí min. 4 hodiny, maximálně 48 hodin

2. pokládka vícevrstvé dřevěné podlahy pomocí lepidla BAKIT FPK, použité ozubení pro nanášení podle rozměru prvku. (V případě potřeby vyrovnat výšky pomocí samonivelační stěrky je potřeba penetraci OKAMUL PU-V schnell přetřít po ca 60 minutách neředěnou disperzní penetrací OKATMOS EG 20. Následuje stěrkování pomocí vhodné samonivelační stěrky a přímé lepení vícevrstvé podlahy lepidlem BAKIT FPK).

Podrobné údaje k ředění, schnutí a spotřebě jednotlivých produktů naleznete v technickém listu jednotlivých výrobků. Vhodnost skladby pro konkrétní krytinu a podklad ověřte dotazem u technika.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY SKLADBY DŘEVĚNÉ PODLAHY

PENETRACE:

Okatmos EG 20
disperzní penetrace pro savé i nesavé podklady pod samonivelační stěrky a opravné hmoty, možnost ředění na savých podkladech

Okamul PU-V schnell
polyuretanová penetrace pro komplikované podklady pod lepidla BAKIT EK, BAKIT FPK, nanáší se neředěná v tenké vrstvě

BAKIT PV Universal
disperzní penetrace pro savé podklady pod samonivelační stěrky nebo lepidla BAKIT EK, BAKIT FPK, nanáší se neředěná

VYSPRÁVKOVÁ A OPRAVNÁ HMOTA:

Servoplan Ki 300
cementová rychleschnoucí opravná hmota pro výplně nerovností potěrů, opravy hran schodů a podest, po smíchání s OKAMUL RSG PLUS vhodná jako pojivová vrstva k starým i novým dřevěným podkladům jako příprava pro pokládku povlakových krytin

SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA PRO DŘEVĚNOU PODLAHU:

Servoplan P 200 PLUS,
stěrková hmota pro vyrovnání pod masivní a vícevrstvé dřevěné podlahy a také pro podlahové vytápění v potěru, od 3 do 30 mm v jednom pracovním kroku

LEPIDLA PRO MASIVNÍ DŘEVĚNÉ A VÍCEVRSTVÉ PODLAHY:

BAKIT EK
elastické jednosložkové lepidlo bez zápachu pro lepení masivních dřevěných podlah nebo vícevrstvých podlah, též na podlahové vytápění nebo určité druhy exotických dřevin

BAKIT FPK
elastické jednosložkové lepidlo bez zápachu pro lepení vícevrstvých dřevěných podlah, též na podlahové vytápění

Proč EKOWOOD®?

1.

OSMO nátěrový systém na bázi oleje a vosku (podlahy Ekowood)



- chrání dřevo zevnitř i z vnějšku
- olej pronikne do dřeva a vosk tvoří ochranný voskový povrch s otevřenými póry
- dřevo může dýchat
- lze ho renovovat i lokálně
- nepraská, neodlupuje se, odolnost vůči kapalinám, snadná údržba

Tradiční nátěrový systém na bázi oleje



- chrání dřevo zevnitř
- nevytvoří film
- netvoří žádný ochranný povrch, náročná údržba
- špatná odolnost

Laky a nátěrový systém na bázi vody



- chrání dřevo pouze z vnějšku
- vytváří film na povrchu dřeva
- renovace je možná pouze po obroušení
- nátěr se časem odprýskává a odlupuje

2.

Středová vrstva HEVEA

Středová, nosná vrstva podlahy je vyrobena z dřeviny **HEVEA = nejlepší řešení**

Proč?

Řez dřeva nejpoužívanějších dřevin pro výrobu středové vrstvy a jejich rozdíly:



	smrk	borovice	hevea	dub
Hustota kg/m³	385	450	600	673
Brinellova tvrdost	1,2	1,9	3,5	3,7
Dilatace dřeva v %				
Radiálně %	3,6	4,0	0,8	4,0
Tangenciálně %	7,8	7,7	1,2	7,5
Podélně %	0,5	0,5	0,5	0,5

Jádro s HEVEOU, stabilní ve všech směrech = **nejlepší řešení**

3. Moderní technologie **zámek 5G**

5G Bristle Tongue

Extrémně rychlá, spolehlivá a čistá pokládka

4. Provedení/ Třídění

- Povrch jemně kartáčovaný
- Lehce sražené podélné i příčné strany, 4V
- Podélné i příčné spoje chráněné voskovou emulzí
- Vhodné pro podlahové vytápění dle doporučení
- Rozměr lamel: 13,5 x 192 mm, 13,5 x 195 mm, 13,5 x 136 mm
- Délka lamel: 1820/2150 mm dle dostupnosti
- Každý balík obsahuje 6 řad lamel z toho 2 řady složené z kratších délek
- Třídění RUSTICAL, CLASSIC a UNICA dle vyvzorovaných možností

5. Originální lišty v odstínu podlahy

Rozměry:
19x40x2400
13x50x2400

6. Povrchová úprava podlah EKOWOOD

OSMO Tvrdý voskový olej

Povrch na bázi přírodních olejů a vosků, který zachová dřevo přírodní a dokonale chráněné!

Nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (uschlý nátěr) Vhodný pro dětské hračky podle DIN EN 71.3. Odolný vuči slinám a potu

osmo® ...ve tvaru a barvě

K údržbě potřebujete jen 2 výrobky:

Běžná údržba

Intenzivní čištění a oživení

EKOWOOD V POROVNÁNÍ S BĚŽNĚ DOSTUPNÝMI DŘEVĚNÝMI PODLAHAMI S OLEJOVANOU ÚPRAVOU POVRCHU

POSUĎTE ROZDÍLY:

(testy provedla společnost AU-MEX na třívrstvých dřevěných podlahách za účelem vlastního porovnání s konkurenčními olejovanými podlahami dostupnými v běžné obchodní síti)

OBR. 1

Výsledek vlivu 2 hodinového přímého působení vody na konkurenční dřevěné podlaze s olejovaným povrchem.

OBR. 2

Výsledek vlivu 2 hodinového přímého působení vody na podlaze EKOWOOD s Osmo Tvrdým voskovým olejem.

OBR. 3

Výsledek působení krému na boty v délce 12 hodin na dřevěné podlaze s olejovaným povrchem.

OBR. 4

Výsledek působení krému na boty v délce 12 hodin na podlaze EKOWOOD s Osmo Tvrdým voskovým olejem - vosková ochrana nevpustí nečistotu do hloubky. Lze jednoduše setřít.

OBR. 5



Porovnání obou typů podlah po 12 hodinovém působení krému na boty

a) olejovaná podlaha
b) olejovo voskovaná podlaha EKOWOOD

OBR. 6

Očištění znečištění na olejované podlaze po 12 hodinách profi údržbovým prostředkem OSMO Wisch Fix. Znečištění zůstalo uvnitř pórů dřeva a lze odstranit pouze mechanickým zásahem (broušením).

OBR. 7

Očištění znečištění na podlaze EKOWOOD po 12 hodinách profi údržbovým prostředkem OSMO Wisch Fix. Údržbový prostředek splnil svůj úkol a optika povrchu dřeva je opět dokonalá.

OBR. 8



Olejovaná podlaha versus EKOWOOD podlaha s Osmo Tvrdým voskovým povrchem. Srovnávací výsledek vedle sebe.

OBR. 9

Výsledek působení lihového fixu ihned po znečištění na dřevěné podlaze s olejovaným povrchem.

OBR. 10

Výsledek působení lihového fixu ihned po znečištění na dřevěné podlaze EKOWOOD s Osmo Tvrdým voskovým olejem.

OBR. 11

Výsledek a porovnání obou typů podlah po vyčištění profi údržbovým prostředkem OSMO Wisch Fix a OSMO Vosková údržba a čistící prostředek.

a) olejovaná podlaha- znečištění zůstalo uvnitř pórů dřeva a lze odstranit pouze mechanickým zásahem (broušením).
b) olejovo voskovaná podlaha EKOWOOD - údržbové prostředky splnily svůj úkol a optika povrchu dřeva je opět dokonalá.



10 ZLATÝCH PRAVIDEL

1. je nutné, aby kladeč podlah nebo uživatel provedli pokládku dle pokynů EKOWOOD k podkládce a údržbě, obzvláště aby všechna prkna byla před instalací zkontrolována na viditelné vady

2. uživatel by měl brát v úvahu, že i přes výstupní kontrolu třídění nemůže výrobce vyloučit malé výkyvy v třídění do 5% celkového množství směrem do nižšího nebo vyššího třídění

3. jestliže tedy výkyv ve třídění není vyšší než 5% z dodaného množství, nemůže být tento 5% výkyv ve třídění považován za důvod k reklamaci

4. odchylky v barvě a struktuře nelze při dokupování vyloučit. Dřevo je přírodní produkt se specifickými znaky, který má často velmi nestálý charakter a vlastnosti.

5. za účelem zachování jeho krásy doporučujeme umístit kvalitní rohožku před a za vchody, aby se předešlo poškrábání v důsledku oděru nečistotami

6. jak často je třeba stírat podlahu, závisí na jejím zatěžování. V privátní oblasti stačí většinou týdenní rytmus, v restauracích a ostatních silně frekventovaných oblastech je doporučeno denně stírat na vlhko.

7. stírejte pouze na vlhko – ne na mokro, případně ještě dodatečně setřete na sucho

8. při údržbě nepoužívejte běžné čistící prostředky na nádobí, horkou vodu, brusné pasty nebo agresivní chemii

9. prach, různá vlákna nebo zvířecí srst můžete odstranit vysavačem nebo smetákem

10. čas od času potřebuje dřevěná podlaha oživení vhodnými prostředky, v domácnostech je to zpravidla třeba až po měsících, v závislosti na intenzitě užívání

„Jeden produkt
spojující všechny výhody“

Četli jste, viděli jste,
přesvědčte se !

eKO WOOD®

A stylish way to live...

První distributor:

Váš regionální prodejce:

Au-Mex s.r.o.®
vše kolem dřeva

AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel. 00420283933452, 00420283933472
Email : info@au-mex.cz, poptávky@au-mex.cz
www.au-mex.cz

© 2021 – Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny. Údaje o rozměrech a barevnost obrázků bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná. Zjevné vady výrobků musí být nahlášeny před použitím. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.